

# AKEMI® AKEPOX 5010

< 屋外向け > 石材全般の接着・補修

素材 **エポキシ**



着色を必要とする石の接着、屋外の石の割れ・欠けの補修に最適

アケポックスは耐候性・耐久性に優れた2液性のエポキシ樹脂系接着剤です。ペースト状のため垂直面・平面などの接着・補修に対応が可能。アケポックス着色ペーストを使用することで様々な色を実現でき、硬化後は研磨可能なため更なるツヤが出せます。

- 主剤：300g
- 硬化剤：150g
- 混合比
- 表面硬化：20~30分(20℃)
- 主剤：硬化剤 2：1

大理石、人工大理石でキッチンカウンター・食卓テーブルの天板を加工する際は、食物を直接置くことを考慮しなければならず、当然人体に悪影響を与える材料が使用されてはなりません。審査の厳しいヨーロッパ規格に合格した『FOODSAFE(フッドセーフ)』を有し、硬化後は食物に直接触れても無害ですので、設置や補修での接着・充填に安心してご使用いただけます。



## 使用説明



① 補修前



② 主剤と専用着色ペーストを混ぜ補修する石の色に合わせる。



③ 主剤2：硬化剤1の割合でよく混ぜ合わせる。



WS-6

**研磨おすすめ商品**

コーツフレックスダイヤ    マーブルフレックスダイヤ

④ 硬化後、必要であれば研磨し、艶を出すことができる。

⑤ 完成



## 着色ペースト



容量：30ml

AKEMI社製品のAKEPOX 5010専用の着色ペーストです。色を確認しながら、主剤の最大5%まで添加することができ、混合して調色することで様々な石の色に対応することができます。

色調：赤・赤茶・青・黒・黄土・白・緑・こげ茶  
各色バラ売りでの販売となっております。

# 藤栄株式会社

創業から60余年。石材関連専門商社  
石のモノ・コト全てお任せください。

本社  
東部営業所  
中国事業所

〒578-0944 大阪府東大阪市若江西新町4-5-25

〒327-0817 栃木県佐野市伊勢山町14-10

中国福建省泉州市惠安县崇武镇聯群西沙苑2号楼201室

TEL：06(6725)5236

TEL：0283(22)8811

TEL：86-189-6545-0805