

# 優れた耐候性を備えた 屋外壁掛け用デジタルサイネージ

## OUTDOOR Wall Mount Type

### Qタイプ

32/46/55/65/75/86inch

### Hタイプ

32/46/55inch



#### ■ すぐれた視認性

日中でも見やすいよう輝度2500カンデラのディスプレイを搭載。  
(2500カンデラはテレビの7~8倍の明るさ)

#### ■ 絶妙なサイジング

様々なシチュエーションに対応可能な32~86インチをラインナップ。

#### ■ 壁掛け金具を標準付属

純正の壁掛け金具を付属で設置もラクラク



屋外対応の高輝度モデル

~3000cd パネル搭載



屋外対応の防水・防塵レベル

IP65 Level

**FULL HD  
1080P**

フルHD液晶

**1920x1080**

※75/86inch 3840x2160

屋外壁掛けサイネージ 薄型Qタイプ スペック

パネル	スクリーンサイズ	32インチ	46インチ	55インチ	65インチ	75インチ	86インチ	
	有効画面寸法(mm)	698.4 x 392.85	1018.08 x 572.67	1209.6 x 680.4	1428.48 x 803.52	1649.7 x 927.94	1895.04 x 1065.96	
	画面解像度	1920 x 1080				3840 x 2160		
	アスペクト比	16:9						
	表示色	16.7M			1.06B	1.07B	1.06B	
	輝度(cd/m <sup>2</sup> )(平均値)	2500				3000		
	コントラスト比	4000:1	5000:1		4000:1	1200:1		
	応答時間(ミリ秒,GTG)	8						
	視野角	178° / 178°						
	製品寿命(時間)	70,000	50,000		60,000	50,000		
バックライトタイプ	LED							
USB メディアプレイヤー	入力	1xVGA   3xHDMI   1xPC audio   1xRS232C   1xIR   1xUSB(Media Player)						
	動画 画像	MPEG-4 JPEG						
電力	出力	スピーカー(オプション)						
	入力電力	100-240V AC						
	本体消費電力	164W	400W	500W	520W	750W	1,280W	
	ヒーター消費電力(Max)	850W	850W	850W	850W	850W	850W	
	合計消費電力(Max)	1,014W	1,250W	1,350W	1,370W	1,600W	2,130W	
特徴	自動冷却システム	あり(空気循環式ファン採用)						
	自動加温システム	あり(温度センサー付ヒーター採用)						
	強化ガラス	あり(8ミリ=3ミリ+2ミリ(ガラスボンディング)+3ミリ)						
	反射防止コーティング	あり						
	環境光センサー	有り(照度センサー使用時、外部の明るさにより輝度を自動調整)						
防塵・防水規格		IP65						
IK耐衝撃等級		IK10						
動作環境	動作温度°C	-30~50						
	保管温度°C	-40~60						
	動作湿度%	20~80						
	保管湿度%	20~80						
寸法 mm	幅 x 高 x 奥 mm	1040 x 590 x 198.7 (専用金具付)	1170 x 730 x 203 (専用金具付)	1334 x 820 x 203 (専用金具付)	1576 x 951 x 202.7 (専用金具付)	1803 x 1081 x 212.7 (専用金具付)	2056 x 1227 x 212.7 (専用金具付)	
重量(kg)		60	80	110	142	165	220	

\*仕様は予告なく変更となる場合があります。

屋外壁掛けサイネージ ローコストHタイプ スペック

パネル	スクリーンサイズ	32インチ	46インチ	55インチ
	有効画面寸法(mm)	698.4 x 392.85	1018.08 x 572.67	1209.6 x 680.4
	画面解像度	1920 x 1080		
	アスペクト比	16:9		
	表示色	16.7M		
	輝度(cd/m <sup>2</sup> )(平均値)	2500		
	コントラスト比	4000:1	5000:1	
	応答時間(ミリ秒,GTG)	8		
	視野角	178° / 178°		
	製品寿命(時間)	70,000	50,000	
バックライトタイプ	LED			
USB メディアプレイヤー	入力	1xVGA   3xHDMI   1xPC audio   1xRS232C   1xIR   1xUSB(Media Player)		
	動画 画像	MPEG-4 JPEG		
電力	出力	スピーカー(オプション)		
	入力電力	100-240V AC		
	本体消費電力	164W	400W	500W
	ヒーター消費電力(Max)	850W	850W	850W
	合計消費電力(Max)	1,014W	1,250W	1,350W
特徴	自動冷却システム	あり(空気循環式ファン採用)		
	自動加温システム	あり(温度センサー付ヒーター採用)		
	強化ガラス	あり(8ミリ=3ミリ+2ミリ(ガラスボンディング)+3ミリ)		
	反射防止コーティング	あり		
	環境光センサー	有り(照度センサー使用時、外部の明るさにより輝度を自動調整)		
防塵・防水規格		IP65		
IK耐衝撃等級		IK10		
動作環境	動作温度°C	-30~50		
	保管温度°C	-40~60		
	動作湿度%	20~80		
	保管湿度%	20~80		
寸法 mm	幅 x 高 x 奥 mm	1120 x 590 x 220 (専用金具付)	1210 x 764.4 x 234.5 (専用金具付)	1403.2 x 875.2 x 235 (専用金具付)
重量(kg)		71	87	120

\*仕様は予告なく変更となる場合があります。

\*液晶パネルは精密度の高い技術で作られており、有効画素数は99.99%以上となります。

\*0.01%以下で、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドット、明るさムラなどがある場合がございますが、これは故障ではありません。

【注意事項】

■日光・温度上昇について  
液晶ディスプレイは、直射日光や温度上昇によってブラックアウトを起こすことがありますので、直射日光が当たり続ける場所での使用はお控えください。  
ディスプレイにブラックアウトや焼けが起きた場合は電源をOFFにし、涼しいところで保存してください。  
(内部温度やディスプレイ表面温度が下がれば、基本的にともに戻ります。)  
(ブラックアウト・焼けは保証対象外となる場合がございます)

■ご使用について  
弊社で定めた使用方法以外の場合は対象外となる場合があります。  
詳しくは製品に同封されている保証書をご確認ください。  
(安全な運用のため、8か月に1度のフィルター交換をお願いします。詳しくは営業へお問い合わせください)

\*ブラックアウトとは、液晶の一部もしくは全体が黒くなる現象です。  
\*使用方法・使用環境によって、保証対象外となる場合があります。  
\*仕様は予告なく変更となる場合がございます。

協同コムお問合せ窓口

お問合わせ先

03-6280-2780 [電話受付：平日 9:00~18:00]

info@kyodocom.jp [メール：24時間受付]

【製造元】

株式会社 協同コム

104-0042 東京都中央区入船 2-5-7

www.kyodocom.jp