

優れた耐候性を備えた 屋外 Kiosk 型デジタルサイネージ

OUTDOOR Kiosk 【アウトドアキオスク】



大型ディスプレイ

32/46/55/75inch

**FULL HD
1080P**

フルHD液晶

1920x1080

※75inch 3840x2160



屋外対応の高輝度モデル

~2500cd パネル搭載



屋外対応の防水・防塵レベル

IP66 Level



■ すぐれた視認性

日中でも見やすいよう輝度2500カンデラのディスプレイを搭載。
(2500カンデラはテレビの7~8倍の明るさ)

■ 絶妙なサイジング

様々なシチュエーションに対応可能な32、46、55、75インチをラインナップ。

SPECIFICATIONS

パネル	スクリーンサイズ	32インチ	46インチ	55インチ	75インチ
	有効画面寸法 mm	698.4×392.85	101.808×572.67	1209.6×680.4	928.26×1650.24
	画面解像度	1920×1080			3840×2160
	アスペクト比	16:9			
	表示色	16.7M			
	輝度 (cd/㎡)	2500			
	コントラスト比	4000:1	5000:1		
	応答時間 (ミリ秒 GTG)	8			
	視野角	178°/178°			
	製品寿命 (時間)	70,000	50,000		
	バックライト	LED			
入力	1xVGA 3xHDMI 1xPC audio 1xRS232C 1xIR 1xUSB(Media Player)				
USB メディア プレイヤー	動画	MPEG-4			
	画像	JPEG			
出力	スピーカー (オプション)				
電力	入力電圧	100-240V AC			
	本体消費電力	164W	400W	500W	900W
	ヒーター消費電力(Max)	850W	850W	850W	1,700W
	合計消費電力(Max)	1,014W	1,250W	1,350W	2,600W
特徴	自動冷却システム	あり(空気循環式ファン採用)			
	自動加温システム	あり(温度センサー付ヒーター採用)			
	強化ガラス	あり(8ミリ=3ミリ+2ミリ(ガラスボンディング)+3ミリ)			
	反射防止コーティング	あり			
	環境光センサー	あり(照度センサー使用時、外部の明るさにより輝度を自動調整)			
防塵・防水規格	IP66				
IK耐衝撃等級	IK10				
動作環境	動作温度℃	-30~50			
	保管温度℃	-40~60			
	動作湿度℃	20~80			
	保管湿度℃	20~80			
寸法 mm	幅 × 高 × 奥 mm	675.3 x 1700 x 150	855 x 2000 x 150	965 x 2180 x 160	1255 x 2250 x 230
重量(kg)		99	135	149	252

※仕様は予告なく変更となる場合がございます。
 ※液晶パネルは精密度の高い技術で作られており、有効画素数は99.99%以上となります。
 0.01%以下で、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドット、明るさムラなどがある場合がございますが、これは故障ではありません。

【注意事項】

- 日光・温度上昇について
 液晶ディスプレイは、直射日光や温度上昇によってブラックアウトを起こすことがありますので、直射日光が当たり続ける場所での使用はお控えください。ディスプレイにブラックアウトや焼けが起こった場合は電源をOFFにし、涼しいところで保管ください。
 (内部温度やディスプレイ表面温度が下がれば、基本的に元に戻ります。)
 (ブラックアウト・焼けは保証対象外となる場合がございます。)
 - 天候について
 暴風雨などIPの規定外の場合には、屋内や軒下などに移動をしてください。
 - ご使用について
 弊社で定めた使用方法以外の場合は、保証対象外となる場合がございます。詳しくは製品に同封されている保証書をご確認ください。
 (安全な運用のため、8か月に1度のフィルター交換をお願いしております。詳しくは営業へお問い合わせください。)
- ※ ブラックアウトとは、液晶の一部もしくは全体が黒くなる現象です。
 ※ 使用方法・使用環境によって、保証対象外となる場合がございます。
 ※ 仕様は予告なく変更となる場合がございます。

お問い合わせ先

協同コムお問合せ窓口

03-6280-2780

[電話受付 : 平日 9:00-18:00]

info@kyodocom.jp

[メール : 24 時間受付]

【製造元】

株式会社 協同コム

104-0042 東京都中央区入船 2-5-7

www.kyodocom.jp