

屋内用透過性吊り下げ型LEDビジョン

# VEGAS VISION MB Me-Ba series

ベガスビジョンMBシリーズ

new product

## MESH-BANNER

LED VISION



メッシュ状のLEDビジョンで視界・日差しを遮らずに映像訴求が可能。吊り下げ型で簡易に設置！

- 吹き抜けスペースへの設置が可能。
- LEDビジョンがメッシュ状で透過性がある為、外からの日差しを遮りません。
- 輝度5,500cd/m<sup>2</sup>以上！屋外向けに高い視認性で通行人にPRできます。
- 吊り下げ型で軽量設計。既設のターポリンや懸垂幕などのリプレイスに！
- 季節ごとのディスプレイやイベントなど幅広い分野で活用できます。



### SPEC

	MB series 5	MB series 5H	MB series 7	MB series 7H	MB series 10	MB series 10H
Size (Inch)	63 inch	73 inch	63 inch	73 inch	63 inch	73 inch
LEDタイプ	SMD 3in1	SMD 3in1	SMD 3in1	SMD 3in1	SMD 3in1	SMD 3in1
ピクセルピッチ	5×6.66 mm	5×6.66 mm	7.5×8 mm	7.5×8 mm	10 mm	10 mm
ユニットサイズ	960×1280×70 mm	960×1600×70 mm	960×1280×70 mm	960×1600×70 mm	960×1280×70 mm	960×1600×70 mm
画素数/ユニット	192×192 ピクセル	192×240 ピクセル	128×160 ピクセル	128×200 ピクセル	96×128 ピクセル	96×160 ピクセル
輝度	5500 cd/m <sup>2</sup>	5500 cd/m <sup>2</sup>	6900 cd/m <sup>2</sup>	6900 cd/m <sup>2</sup>	5500 cd/m <sup>2</sup>	5500 cd/m <sup>2</sup>
透過率	72%	72%	75%	75%	80%	80%
重量/ユニット	30 kg	38 kg	28 kg	34 kg	26 kg	30 kg
最大消費電力/ユニット	1300 W	1600 W	1300 W	1600 W	1300 W	1300 W
平均消費電力/ユニット	500 W	600 W	500 W	600 W	500 W	500 W
視野角	水平140° / 垂直140°	水平140° / 垂直140°	水平140° / 垂直140°	水平140° / 垂直140°	水平140° / 垂直140°	水平140° / 垂直140°
リフレッシュレート	1920 Hz	1920 Hz	1920 Hz	1920 Hz	1920 Hz	1920 Hz
定格電圧	AC100V/200V	AC100V/200V	AC100V/200V	AC100V/200V	AC100V/200V	AC100V/200V
定格周波数	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
メンテナンス方式	リアメンテナンス	リアメンテナンス	リアメンテナンス	リアメンテナンス	リアメンテナンス	リアメンテナンス
使用環境温度	-20~80°C	-20~80°C	-20~80°C	-20~80°C	-20~80°C	-20~80°C
使用環境湿度	10~90%	10~90%	10~90%	10~90%	10~90%	10~90%
防水・防塵性能	IP 43	IP 43	IP 43	IP 43	IP 43	IP 43



## 株式会社クラウドポイント

【東京本社】TEL:03-5468-0700(大代表) <http://www.cloudpoint.co.jp>

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-1 Daiwa渋谷宮益坂ビル8F

【大阪支店】TEL:06-7711-3588(代表)

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-12-12 ニッセイ心斎橋ウエストビル13F

【福岡営業所】TEL:092-292-0407

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4-4-23 第三岡部ビル3F