

セイオン



防音+傷防止



適応床材



フローリング



Pタイル

>注意< カーペットにはご使用できません。




使用例: セレモニーホール(Pタイル)

防音効果のあるセイオンは引き摺り音が気になるセレモニーホールに最適です。

Point.1 > 防音 <

中間層は弾性材質のエラストマーが引き摺り音の原因となる振動を吸収します。 >特許出願中<



イメージ図

クッション効果で座り心地もソフトです。

防音効果の検証

Pタイルの上で 5.5kgのパイプ脚椅子を引き摺り、騒音計で測定。F20取付け品は振動の発生は無く 24dBの防音効果を発揮しました。



F20⇒56dB
汎用脚端(硬質樹脂)⇒80dB

> 参考資料 <

dB	音の例	音のレベル
50 dB	静かな事務所、換気扇	普通
60 dB	一般的な会話、洗濯機	うるさい
70 dB	騒がしい事務所、掃除機	

Point.2 > 傷防止 <

底部は床にやさしいフェルト



※各サイズ共通です

推奨傾斜
限度 10°

>注意< 傾斜が10°を超える場合エラストマー部分が床に接触する恐れがあります。

品番	仕様コード	色	パイプ	パイプ厚	下穴φd	φD	自重(g)	梱包単位
F20-16	B16	黒	15.9	1.6	12.8	21.4	3.5	400
	B20			2.0	12.0			
F20-19	B12	黒	19.1	1.2	16.8	24.6	4.5	400
	B16			1.6	16.0			
F20-22	B12	黒	22.2	1.2	19.8	27.7	6	400
	B16			1.6	19.0			

NEW

プラパートの 打ち込み脚端シリーズ



セイオン F20

詳細⇒P4



防音+傷防止

適応床材



Pタイル



NEW
フェルト F25

詳細⇒P2



傷防止



Pタイル



NEW
スリッパ F26

詳細⇒P2



滑る



フローリング / Pタイル



NEW
タフネス F27

詳細⇒P3



頑丈



ガーデニングタイル



NEW
グリップ F28

詳細⇒P3



滑らない



フローリング / Pタイル




Point.1 下穴加工で木製家具にもご使用できます。

釘、ビスが適さない環境に最適です。

使用例: 育児施設



Point.2 2段下穴加工で出寸を少なくできます。



2段目の穴径は本体径+1mmです。

出寸

セイオン: 5mm以上
フェルト: 5mm以上
他: 3mm以上

NEW

打ち込み脚端 F25
フェルト



傷防止

適応床材




>注意< カーペットにはご使用できません。




使用例: ダイニング(フローリング)

柔らかいフェルトは傷防止効果抜群です。傷がつきやすいフローリングに最適です。



木製品に取付ける場合の下穴寸法




パイプ厚表示

材質:

ポリエチレン

フェルト

※各サイズ共通です



品番	仕様コード	色	パイプ	パイプ厚	下穴φd	φD	自重(g)	梱包単位
F25-16	B16	黒	15.9	1.6	12.8	15.9	2	
	B20			2.0	12.0			
F25-19	B12	黒	19.1	1.2	16.8	19.1	3	400
	B16			1.6	16.0			
F25-22	B12	黒	22.2	1.2	19.8	22.2	4	
	B16			1.6	19.0			

NEW

打ち込み脚端 F27
タフネス



頑丈

適応床材




>注意< 鋭利な凹凸のあるタイルにはご使用できません。




使用例: オープンテラス(ウッドデッキ)

耐久性のあるタフネスは屋外のウッドデッキ、ガーディングタイルに使用できます。

ガーディングタイル耐久試験にてポリエチレン製脚端具の数倍の耐久性を発揮しました。



木製品に取付ける場合の下穴寸法




パイプ厚表示

材質:

ナイロン

※各サイズ共通です



品番	仕様コード	色	パイプ	パイプ厚	下穴φd	φD	自重(g)	梱包単位
F27-16	B16	黒	15.9	1.6	12.8	15.9	2.5	
	B20			2.0	12.0			
F27-19	B12	黒	19.1	1.2	16.8	19.1	3.5	400
	B16			1.6	16.0			
F27-22	B12	黒	22.2	1.2	19.8	22.2	4.5	
	B16			1.6	19.0			

NEW

打ち込み脚端 F26
スリッパ




滑る

適応床材




使用例: ロビー(カーペット)

よく滑るスリッパは汎用性がありあらゆる床に使用できます。



木製品に取付ける場合の下穴寸法




パイプ厚表示

材質:

高滑性
ポリエチレン

※各サイズ共通です



品番	仕様コード	色	パイプ	パイプ厚	下穴φd	φD	自重(g)	梱包単位
F26-16	B16	黒	15.9	1.6	12.8	15.9	2	
	B20			2.0	12.0			
F26-19	B12	黒	19.1	1.2	16.8	19.1	3	400
	B20			2.0	15.1			
F26-22	B12	黒	22.2	1.2	19.8	22.2	3.5	
	B16			1.6	19.0			

NEW

打ち込み脚端 F28
グリップ




滑らない

適応床材




使用例: エントランスホール(大理石)

エラストマー(弾性材質)の大きい底面は、グリップがあり、傷つきません。滑り易く、傷が気になる大理石に最適です。



木製品に取付ける場合の下穴寸法




パイプ厚表示

材質:

ポリプロピレン

エラストマー
(弾性材質)

※各サイズ共通です



品番	仕様コード	色	パイプ	パイプ厚	下穴φd	φD	自重(g)	梱包単位
F28-16	B16	黒	15.9	1.6	12.8	21.4	3	
	B20			2.0	12.0			
F28-19	B12	黒	19.1	1.2	16.8	24.6	4	400
	B16			1.6	16.0			
F28-22	B12	黒	22.2	1.2	19.8	27.7	5	
	B16			1.6	19.0			