



モアコーポレーションのLEDダウンライト - ミュウ -

# LED DOWN LIGHT

ムラのない美しい光  
多彩なバリエーションを揃え、  
目的に応じた空間を演出

- 3インチ～8インチタイプ
- 多彩な光色バリエーション (3,000Kタイプ～6,000Kタイプ)
- 電源一体型タイプ・別体型 設置用途に合わせたタイプ
- 100°～120°と全て広角タイプ

### ■施工例



### ■スペック表

電源一体型			
TYPE			
	3inch type	6inch type	8inch type
MODEL	MX-S3	MX-S6	MX-S8
外 寸	90mm	180mm	240mm
取 付 穴	75φ	145φ	205φ
消費電力	5W	12W	22W
入力電圧	100~240V,50/60Hz		
定格寿命	40,000h		
色 温 度	3000/3500/4200/5000/6000K		
全 光 束	320Lm	805Lm	1520Lm
照 度	120Lx	425Lx	610Lx

電源別体型				
TYPE				
	4inch type	6inch type	6inch type	8inch type
MODEL	MX-4	MX-6	MX-6H	MX-8
外 寸	130mm	170mm	170mm	225mm
取 付 穴	115φ	150φ	150φ	205φ
消費電力	8W	10W	20W	30W
入力電圧	100~240V,50/60Hz			
定格寿命	40,000h			
色 温 度	3000/5000K			
全 光 束	600Lm	600Lm	1200Lm	2200Lm
照 度	140Lx	230Lx	430Lx	650Lx

※5000K測定値

- 色温度3000K(電球色(L))、3500K(温白色(WW))、4200K(白色(W))、5000K(昼白色(N))、6000K(昼光色(D))
- 天井材の厚さは5~25mmにしてください。ロックウール等のやわらかい天井材への取付はお避けください。
- LED素子には、光色、明るさにバラツキがあり、同一の形名の器具においても光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- スイッチを入れた後、点灯するまでに若干の遅れがあります。

※寿命は光束が初期値の70%になるまでの総点灯時間です。※表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※LEDモジュールの交換はできません。

(ご注意) \*商品の取り付けには電気工事が必要です。一般の方の電気工事は法律で禁止されていますので、取り付けは必ず工事店・電気店(有資格者)に依頼してください。

【ご使用上の注意】 本製品は屋内専用ですので屋外では使用しないでください ■水をかけたり濡れた手で電源プラグを触らないでください。感電や漏電の原因となります ■安定した場所に設置してください ■構造部品の改良・改造は絶対にしてしないでください ■本製品に衝撃を与えると破損する恐れがありますのでご注意ください ■直射日光や冷暖房器具の風を直接当てないでください ■本製品をベンジンやシンナーで拭くことはおやめください ■異常を見つけた場合はそのままご使用せず販売元へご連絡ください



株式会社モアコーポレーション [www.more-sdc.co.jp](http://www.more-sdc.co.jp)

本社 〒175-0092 東京都板橋区赤塚7-25-26 TEL.03-5383-9330 FAX 03-3979-8055