

リング状の光でクレーンの危険ゾーンを可視化

安心・安全な労働環境をつくる注意喚起LED照明「ホロライト・リング」



円環型光パターン形成 LED 照明

ホロライト・リング

型式: HLRG60



形状

リング型



電力

60 W品



照度^{*1}

80,000 lx



重量

約 1.0 kg

[電源部は除く]

LED
光源

小型
軽量

簡単
操作

手動
アナログ
調光^{*2}

DMX
512^{*2}

PWM
調光制御^{*2}

防滴^{*2}

*1 器具前面照度 (白色光源) *2 オプション



HOLOLIGHT®

パイフotonics株式会社
Pi PHOTONICS®, INC.



LED光源の採用で長寿命・省電力・高安全性の実現

ホロライト・リングは視認性の高い鮮明な円環状の光を発生させる LED 照明です。LED 光源のため長寿命・省電力・高安全性を実現しています。照明色は赤色、緑色、青色、白色からお選びいただけます。

クレーン吊荷周囲の危険ゾーン明示に最適

ホロライト・リングは、主にクレーン吊荷の危険ゾーン明示に活用されています。クレーンの動きに追従して吊荷周囲を光で明示し、吊荷落下時に地上の作業者が巻き込まれる重大事故や、吊荷と人の接触事故を未然に防ぐことができます。また、フックを降ろす際の位置決め補助としても使用でき、クレーンの操作性を容易にし操作ミスによる事故を防ぎます。



幻想的な空間演出に

ホロライト・リングは安全用だけではなく、空間演出にも活用できます。例えば、リング中央にアイテムを設置することで、リング光で幻想的に囲まれたアイテムが象徴的な印象を与え、見る人の心をつかみます。



ホロライト・リングの主な仕様

商品名	ホロライト・リング (英品名: HOLOLIGHT RING)
型式	HLRG60
照明色	赤色、緑色、青色、白色
器具前面照度	80,000 lx (参考値)
照射領域	設置高さ 5m 時 / L 型: 円環の直径 2.5m、線幅 0.2m / S 型: 円環の直径 1m、線幅 0.2m
調光方式	外部 PWM 制御 (オプション) / 手動アナログ調光 (オプション) / DMX512 (オプション)
規格電力	60W 品 (消費電力は照明色および入力電圧により変わります)
入力電圧	DC12V、24V、48V / AC100-240V
外観寸法	W100mm H101mm D220mm (アーム、フード部は除く)
重量	照明部 約 1.0kg (電源部除く)

詳しくは お電話、メールにてお問い合わせください。

*このカタログは 2018 年 9 月現在のものです。

*製品の仕様、数値は改良等のため予告無く変更する事があります。なお、掲載している商品の色は印刷インキの関係上実際とは異なる事があります。

パイフオトニクス株式会社
Pi PHOTONICS, INC.

〒 435-0052
静岡県浜松市東区天王町 673 ホロライトビル
TEL 053-581-9683 / FAX 053-581-9684
Mail info@piphotonics.co.jp



www.facebook.com/PiPhotonicsInc