

ライン状の光で危険ゾーンを可視化

安心・安全な労働環境をつくる注意喚起LED照明「ホロライト・ライン」



直線型光パターン形成LED照明
ホロライト・ライン
型式：HLL36



ライン型



電力 36 W品



照度^{*1} 150,000 lx



約 1.6 kg
重量 [電源部は除く]

LED
光源

小型
軽量

簡単
操作

手動
アナログ
調光

DMX
512

PWM
調光制御^{*2}

防滴^{*2}

*1 器具前面照度 *2 オプション



HOLOLIGHT[®]

パイフotonクス株式会社
Pi PHOTONICS[®], INC.



LED光源の採用で長寿命・省電力・高安全性の実現

ホロライト・ラインは視認性の高い鮮明な直線状の光を発生させるLED照明です。

LED光源のため長寿命・省電力・高安全性を実現しています。照明色は、赤色・緑色・青色の単色と、桃色・橙色・黄色・水色・紫色などの中間色および白色6000K・昼白色4500K・電球色3000Kからお選びいただけます。

作業現場の危険ゾーン明示に最適

ホロライト・ラインは、クレーン吊荷の危険ゾーン明示に活用されています。動くクレーンの位置を明示して、地上の作業者が吊荷の下に入らないよう注意喚起を促します。また、歩行者通路の形成、産業車両の停止線やバック走行時のガイドライン明示などにも活用できます。



建築物の演出にも

ホロライト・ラインは、建築物等の演出照明としても活用可能です。建築物の骨格だけを印象的に照明する骨格照明は周囲へ光を漏らすことなく建物を彩ります。



ホロライト・ラインの主な仕様

商品名	ホロライト・ライン (英品名: HOLOLIGHT LINE)
型式	HLL36
照明色	単色: 赤色・緑色・青色 / 中間色: 桃色・橙色・黄色・水色・紫色 / 白色6000K・昼白色4500K・電球色3000K
器具前面照度	150,000 lx (参考値)
照射領域	照射距離 5m 時 / 線幅10-20cm SS型: 長さ2.5m、S型: 長さ3.5m、M型: 長さ5m、L型: 長さ10m
調光方式	外部 PWM 制御 (オプション) / 手動アナログ調光 (オプション) / DMX512 (オプション)
規格電力	36W品 (消費電力は照明色および入力電圧により変わります)
入力電圧	DC12V、24V、48V / AC100-240V
外観寸法	W103mm H103mm D160mm (アーム、フード部は除く)
重量	照明部 約 1.2kg (電源部除く)

詳しくはお電話、メールにてお問い合わせください。

*このカタログは 2019 年10月現在のものです。

*製品の仕様、数値は改良等のため予告無く変更する事があります。なお、掲載している商品の色は印刷インキの関係上実際とは異なる事があります。

