

設置場所を選ばないシンプルデザイン スマートフォンなど高反射画面のQRも快適読み取り



Honeywell HF560は、独自のインジケータランプを採用した固定式2次元スキャナです。

シンプルかつコンパクトな設計で、セルフレジや自動改札など省スペースの機器への組み込みに最適です。

視野角の広さと読み取り性能に優れており、汎用的な1次元・2次元シンボルの他、液晶画面に表示されたQRクーポンや会員用バーコード、モバイルチケットもスムーズに読み取ります。

本体の底面には固定用のM3ネジ穴が設けられており、容易に組み込み向けの固定が可能です。また、IP54の防塵性能により、ホコリや飛沫の多い場所への設置も可能です。

インターフェースはUSB・RS232Cより選択が可能です。また、変換アダプタ（別売り）を用いることにより、microUSBへの対応も可能です。

- IP54 の防塵防滴性能
- -20 ~ 60°Cの動作範囲
- 耐落下 1.5m
- 高反射画面読み取りに強い
- M3 ネジで簡単固定

性能

照明LED:	照明LED:なし インジケータール:青(スタンバイ), 緑点滅(デコード成功)
イメージセンサー:	844 x 480画素
最小読み取り距離:	1次元(Code 39)15mm 2次元(QR Code)15mm
最小分解能:	1次元(Code 39)0.19mm 2次元(QR Code)0.254mm
最小シンボルコントラスト:	30%
ピッチ/スキュー/チルト:	±65° ±45° ±180°
読み取り可能移動速度:	600cm/秒(QR Code 1.016mm)
インターフェース:	USB、RS232

寸法/電気仕様

サイズ:	(L)76mm x (W)56mm x (H)42.45mm
重量:	235g
入力電圧:	5± 0.5VDC
動作電力:	2W (400mA@5VDC)
防塵防滴性能:	IP54
動作温度:	-20°C ~ 60°C
保管温度:	-40°C ~ 70°C
湿度:	0% ~ 95%(結露なし)
耐衝撃:	落下:1.5m x 2回
周囲照明:	0 ~ 100,000 lux
ESD保護:	空気放電 15kV 接触放電 6kV
耐震性:	3軸:1軸あたり2時間 1.52mm(0.06) ピーク変位(22Hz~300Hz), 5G 加速度

読み取りシンボル 汎用的な1次元・2次元シンボル・PDF

保証 1年(ケーブルを除く)

動作範囲(標準性能) ※シンボルの印刷や使用環境により、読み取り性能が異なる場合があります。

シンボル	読み取り距離
Code 39 (0.508mm)	15mm - 185mm
UPC-A (0.33mm)	15mm - 150mm
QR Code (0.508mm)	15mm - 120mm
QR Code (1.016mm)	15mm - 225mm

Imager 株式会社 イメージャー

〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアノ 2F
Tel : 048-456-5381 Fax : 048-456-5382
URL : <http://www.imagers.co.jp/>

※外観・仕様等は改良のため、予告無しに変更する場合があります。

2019.08