



美しさと快適さの融合 ——

多数のデザイン賞を受賞した
Orbitシリーズの最新モデル

液晶画面に表示されたQRコードも高速読み取り



固定/組み込み
HF680E



性能を継承したコンパクトタイプ

組み込みOEM
HF680M



装置に組み込める OEM パーツ



Honeywell H680 は、美しいデザインと快適な操作性で数々の賞を受賞した、Orbit (オービット) シリーズの最新 2次元スキャナです。読み取り性能はさらに向上し、汎用的な 1次元バーコード・2次元シンボルを素早く正確に読み取ります。

非接触型電子マネー決済レジへの導入にも最適で、液晶画面の QR コードからレシートの割引バーコードまで、スムーズに読み取り可能です。

また、IP54 準拠の防塵防滴性能により、あらゆる環境に対応した設計です。

卓上タイプの HF680 の他、アタッチメント装着が可能な HF680E、デリバリーロッカーなど装置への組み込みに最適な HF680M の 3 機種のリナナップをお選びいただけます。

- 3mi (0.0762mm)バーコードの読み取りが可能
- 18個のイルミネーションLEDライトスキャン
- USBモデル、232Cモデルの選択が可能
- 3年保証で安心導入
- OPOS / Pos4Net / JavaPOS対応

性能

イメージセンサー:	1280 x 800画素
最小シンボルコントラスト:	20%
ピッチ/スキュー:	±60° ±70°
読み取り可能移動速度:	250cm/秒 (UPC 0.330mm)
インターフェース:	USB、RS232

動作範囲 (標準性能) ※シンボルの印刷や使用環境により、読み取り性能が異なる場合があります。

シンボル	読み取り距離
0.127 mil Code 39	0 mm - 100 mm
0.170 mil PDF	0 mm - 110 mm
0.0254 mil DM	0 mm - 90 mm
0.330 mil UPC-A	0 mm - 210 mm
0.508 mil Code 39	0 mm - 300 mm
0.508 mil QR	0 mm - 210 mm

最小解像度 1D: 0.0762 mil 2D: 0.170 mil

寸法/電気仕様

サイズ:	(L)85mm x (W)88mm x (H)139mm
重量:	278g ±10g
入力電圧:	5± 0.5VDC
動作電力:	2.0W (400mA@5VDC)
待機時電力:	0.85W (170mA@5VDC)
防塵防滴性能:	IP54
動作温度:	-10°C ~ 40°C
保管温度:	-40°C ~ 60°C
湿度:	0% ~ 95% (結露なし)
耐衝撃:	落下: 1.0m
周囲照明:	0 ~ 100,000 lux

読み取りシンボル

汎用的な1次元・2次元シンボル・PDF

保証

3年(ケーブルを除く)



HF680-R0



HF680-R1

Imager 株式会社 イメージャー

〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアノ2F
TEL : 048-456-5381 FAX : 048-456-5382<https://imagers.co.jp/>

・製品の外形、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。 ・写真、文言等の無断転載はお断りいたします。
 ・修理、保守サービスにつきましては、お電話(平日9:00~18:00)またはWeb「サポート/お問い合わせ」フォームをご利用ください。