

15" バッテリー搭載オールインワン POS- PC

# Stealth Touch II



## 製品特長

- ▶ 15 インチ防滴ディスプレイ 解像度 1024×768 【A】
- ▶ バッテリー搭載：8 時間連続駆動 / 充電 4 時間 メイン 5200mAh/ サブ 2000mAh 【B】
- ▶ 2 ポジション角度調整で省スペース化 【C】
- ▶ LCD TFT 高輝度 350nits
- ▶ CPU Intel Core-i5/ Celeron J1900 搭載
- ▶ ホットスワップ対応
- ▶ 静音ファンレス設計
- ▶ Windows7, Windows Embedded 8.1 Industry Pro, Windows10 IoT 対応

【A】



【B】



【C】



# 15" バッテリー搭載オールインワンPOS-PC

## Stealth Touch II 製品仕様



製品名 / 製品型番	Stealth Touch II / ST15
ディスプレイサイズ	15 インチ TFT LCD, 1024×768
輝度	350nits
タッチ操作	静電容量方式 (フルフラットパネル) or 抵抗膜方式
防滴	IP65 (フロントパネルのみ)
CPU	Intel Broadwell Core i5/ Intel Bay trail Celeron J1900
メモリ	標準 4GB DDR3L
ストレージ	標準 64GB SSD
OS	Windows7/ Windows Embedded 8.1 Industry Pro/ Windows 10 IoT Enterprise
I/O ポート USB	Core i5 : USB 3.0×4/ J1900 : USB 3.0×1, USB2.0×2/ 共通 :12V×1, 24V×1
シリアル	Core i5 : 3/ J1900 : 2
LAN	1
ディスプレイ	J1900:VGA×1, i5: VGA×1,HDMI×1
スピーカー	2×2W
外形寸法 (W×D×H) 単位 : mm	標準モデル : 359 x 319 x 241 壁掛けモデル : 359 x 292 x 67
チルト角	90° ~ 180° ※カスタマーディスプレイ / セカンドディスプレイが無い場合に限る
重量	標準モデル : 7.9kgs 壁掛けモデル : 4.7kgs
動作温度 / 保管温度	0°C ~ 40°C / -20°C ~ 80°C
動作湿度 / 保管湿度	20% ~ 80% ただし結露しないこと
バッテリー	主電源 : 5200mAh (メイン) , UPS : 2000mAh (サブ) (稼働時間 : 最大 8 時間)
電源供給	150W (24VDC, 6.25A), AC 100~240V
規格	FCC, CE
オプション概要	バッテリーチャージャー (4 スロット) バッテリー 5200mAh/13400mAh 磁気カードリーダー / 生体認証リーダー VFD カスタマーディスプレイ 10" / 12" セカンドディスプレイ Web カメラ WiFi by RF 802.11 a/g/n プライバシーフィルター VESA ウォールマウント / ポール



株式会社エフケイシステム

仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。

▼名古屋本社 〒462-0063 愛知県名古屋市北区丸新町 212 番地  
TEL : 代表 (052) 909-7460 / 営業部直通 (052) 908-1156 FAX : (052) 909-7461

▼東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 1 丁目 14 番 11 号 藤野ビル 3F  
TEL : (03) 6803-2615 FAX : (03) 6803-0981

☒ 代表 : support@fkssystem.com / 営業部 : houjin@fkssystem.com  
☒ http://www.fkssystem.co.jp

