

両面双方向読み取り磁気カードリーダー

MJR-100



デュアルヘッドで両面側を同時に読取可能な磁気カードリーダー

- ISO(JIS-I)トラック 1 & 2/JIS-II 両面双方向読み取りに対応。
- オートゲインコントロール (AGC) 搭載で、高精度な読み取りを実現。
- 勤怠管理・会員管理に勤怠管理システムや会員管理システムの入力端末として、社員証や会員証などの読み取りに利用できます。
- イベント等の入退室管理に
- 自社システムの入力端末に
- 対応カード：JIS X6301,X6302 Hi-Co/Lo-Co 両対応

製品仕様

双方向読み取り (デュアルヘッド)

カードリーダー部にカードを差し込み、カードの磁気部分がリーダーからはみ出さないようにまっすぐ引きます。
読み取りに成功するとピープ音が鳴ります。
さらにデュアルヘッドなので、両面側を同時に読取可能です。



読取データ抽出機能

専用ユーティリティを使用すれば、データの出力方法やプリフィックス・サフィックスの設定だけでなく、読み取ったデータに改行コードや任意の文字列などを付加することもできます。
例えば、JIS II 読取トラックデータ【052FKSYSTEM34abc】から、赤字部分を抽出したい場合、4桁目から数えて8桁目までを指定する事で、データを部分的に抽出、付加する事ができます。



製品仕様

製品型番	MJR-100U(W)	MJR-100U(B)	MJR-100UR(W)	MJR-100UR(B)	MJR-100R(W)	MJR-100R(B)
JANコード	4580298762515	4580298762522	4580298763604	4580298763611	4580298763550	4580298763628
本体カラー	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック
インターフェイス	USB(HID)		USB(COM)		RS-232C	
読み取りカード	JIS X6301,X6302 Hi-Co/Lo-Co両対応					
記録方式	F2F					
読み取りコード	JIS I (ISO) ・ JIS II					
カードの読み取り方向	デュアルヘッド、双方向					
インジケーター	ブザー音&LED(エラー時:赤、準備完了:緑)					
読み取り速度	7cm/秒~150cm/秒					
外形寸法	L105mm×W32mm×H40mm					
入力電源	DC5V±10%					
消費電流	最大70mA					
耐久性	125,000時間					
ヘッド寿命	約50万パス					
動作温度	0~55℃					
保存温度	-10~65℃					
湿度	10~90%					