

パソコン周辺機器

業務に欠かせない周辺機器も!

■ 電源タップもお任せください!

RoHS対応抜け止め7個口タップ
T-ECOY053NDA

EU RoHS指令準拠(10物質)した抜け止めマグネット付き7個口タップ。



抜け止め防止構造

3ピンプラグ対応タップ(マグネット付)
T-T1B-3625WH

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニターなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。



裏面に強力マグネット装備 3ピンプラグ対応

3ピン4口抜け止めタップ
T-WRM3410LGB/RS

EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した3ピン式4個口タップです。環境に配慮し高い安全性を実現。工事用・物件用としての大量導入に最適。



黒色もご用意!

■ HDD・NASなどストレージもお任せください

USB3.0対応
外付けハードディスク
ELD-CED020UBK

はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク



USB3.0対応
ポータブルハードディスク
ELP-CED010UBK

はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応ポータブルハードディスク。



デスクトップ2ベイ
WSIoT2022forStorage Standard搭載NAS(8TB)

Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載の2ベイデスクトップ型NASで、従来モデルよりも容積比で約50%サイズダウン。4TBのHDDを2台搭載しRAID1(ミラー)に対応しています。



※掲載の商品は一部です、詳細はWEB・カタログ等ご覧ください。

そのほかにも様々なソリューションをご用意しております

BUSINESS SOLUTION WEB

ネットワーク・業務効率化・コンプライアンス・ITマネジメントなど、企業が抱えるビジネス課題の解決と新たなITリソースの創造をサポートします。

WEBで
チェック!



DX ANTENNA

DXアンテナ・DXデルカテック製品に関するお問い合わせ



ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター
ナビダイヤル **0570-033-083**

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

土・日・祝日もご利用ください!

■受付時間 **9:30~17:00**(夏期・年末年始休暇は除く)
■一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合: **050-3818-9016**

ELECOM

エレコム製品に関するお問い合わせ

エレコム法人様サポートセンター

TEL 0570-070-040

平日 月曜日~土曜日の夕方18時まで

受付 9:00~12:00 祝祭日・夏期・年末年始
時間 13:00~18:00 (特定休業日を除く)

⚠️ 安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工を必要とするものがあります。お買い上げの販売店または専門施工店にご確認ください。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。
※このカタログに記載の写真・イラストは全てイメージです。

ELECOM

2025年4月22日更新

エレコムグループのDXアンテナ

オールインワン ソリューション

欲しかったあの商品が
きっと見つかる

PICKUP!

今イチオシのピックアップアイテムはこちら

ポータブル電源

Wi-Fi7 ネットワーク機器

堅牢タブレット

DE-PS500PBK



DE-PS2500PBK



DE-PS1200PBK



“Wi-Fi7モデル”で
Wi-Fi環境をグレードアップ

過酷な現場に最適
ZEROSHOCK
タブレット

10.1
インチ
ワイド



DX ANTENNA

防災ソリューション

アウトドアだけじゃない!企業の防災対策にも

防災 もしもの! 場面に備えるポータブル電源

BCP対策^{※1} 災害対応充電器

モバイルバッテリーで日本トップメーカー*がお届けするポータブル電源



ポータブル電源 DE-PS500PBK

リン酸鉄リチウムイオン

容量 512Wh AC出力 600W 重量 7.4kg

急速充電技術採用 AC最大600W入力により約80分でフル充電可能

搭載ポート ACコンセント×2, USB Type-C™ ポート×2, USB-A ポート×2, カーアクセサリーソケット×1



ポータブル電源 DE-PS1200PBK

リン酸鉄リチウムイオン

容量 1228Wh AC出力 1500W 重量 19.4kg

急速充電技術採用 AC最大1200W入力により約90分でフル充電可能
急速/通常の2モードを選択可

搭載ポート ACコンセント×4, USB Type-C™ ポート×2, USB-A ポート×4, カーアクセサリーソケット×1



ポータブル電源 DE-PS2500PBK

リン酸鉄リチウムイオン

容量 2560Wh AC出力 2000W 重量 34kg

急速充電技術採用 AC最大1500W入力により約113分でフル充電可能
急速/通常の2モードを選択可

搭載ポート ACコンセント×3, USB Type-C™ ポート×2, USB-A ポート×4, カーアクセサリーソケット×1, アンダーソンポート×1, 30A回転式(引掛式)コンセント×1

点検業務の効率化に

堅牢タブレットで点検業務も効率化!

作業時間のお困り事を解決する耐衝撃タブレット

過酷な現場で使える ZEROSHOCK タブレット

■高画質カメラとフラッシュ搭載

デジカメ不要で写真撮影

※カメラ解像度 1190万画素 広角 99.5° リアカメラ搭載

※500lm フラッシュ搭載

■屋外作業でも快適、明るい液晶

最大輝度 800cd/m²

■屋外作業でも安心

従来モデルの2倍強度ショルダーストラップホール



一体型PC 耐衝撃タブレット

LZ-WD10/W2



ZEROSHOCK TABLET Biz(ゼロショックタブレットビス) 10.1インチ 堅牢タブレットPC 点検作業モデル

一体型PC 耐衝撃タブレット (LTE対応)

LZ-WD10C/W2



ZEROSHOCK TABLET BIZ(ゼロショックタブレットビス) 10.1インチ 堅牢タブレットPC 点検作業モデル。(NTTドコモ/KDDI対応無線WAN内蔵モデル)

通信ソリューション

無線・有線のネットワーク構築に

Wi-Fi 7対応でさらに高速な通信を実現

マネージ Wi-Fi 7 18700Mbps
スタンダードモデル
無線アクセスポイント

WAB-BE187-M

Wi-Fi7
6GHz対応



最大
18671
Mbps

トライバンド対応により2.4GHz、5GHz、6GHzの周波数帯の同時通信を実現。高速、低遅延の通信を実現するだけでなく、最大768台(各帯域256台)のデバイスをスムーズに接続可能。

マネージ Wi-Fi 7 3600Mbps
スタンダードモデル
無線アクセスポイント

WAB-BE36-M

Wi-Fi7対応



最大
3570
Mbps

2.4GHz、5GHzの周波数帯の同時通信を実現。これにより高速、低遅延の通信を実現しました。最大256台(各帯域128台)のデバイスをスムーズに接続可能。

スマート Wi-Fi 7 3600Mbps
スタンダードモデル
無線アクセスポイント

WAB-BE36-S

Wi-Fi7対応



最大
3570
Mbps

コンパクトサイズ

小型でありながら2.4GHz、5GHzの周波数帯の同時通信を実現。これにより高速、低遅延の通信を実現。

マネージ Wi-Fi 7 7200Mbps
スタンダードモデル
無線アクセスポイント

WAB-BE72-M

Wi-Fi7対応



最大
7141
Mbps

2.4GHz、5GHzの周波数帯の同時通信を実現。これにより高速、低遅延の通信を実現しました。最大512台(各帯域256台)のデバイスをスムーズに接続可能。

LANケーブルもお任せください

Cat6A対応LANケーブル
(スタンダード・ツメ折れ防止)

LD-GPAT/BU5/RS



Cat6A 準拠

5m

周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応した、Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。

Cat6A対応LANケーブル
(スタンダード・ツメ折れ防止)

LD-GPAT/BU10/RS



Cat6A 準拠

10m

周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応した、Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。

Cat6準拠LANケーブル
(スタンダード・ツメ折れ防止)

LD-GPT/BU5/RS



Cat6 準拠

5m

周波数帯域250MHzを保証するギガビット・イーサネットに対応した、Cat6準拠LANケーブルのスタンダードタイプです。

Cat6準拠LANケーブル
(スタンダード・ツメ折れ防止)

LD-GPT/BU10/RS



Cat6 準拠

10m

周波数帯域250MHzを保証するギガビット・イーサネットに対応した、Cat6準拠LANケーブルのスタンダードタイプです。

ネットワーク構築や、ネットワークカメラ導入に欠かせないスイッチも

レイヤー2 Giga対応
PoE Webスマートスイッチ

EHB-SG2C16F-PL



PoE 対応

16
ポート

全ポート1Gbpsに対応。Webブラウザ経由でVLAN・QoSなどを設定できる1000BASE-T対応のレイヤー2 PoE(210W) Webスマートスイッチ。

レイヤー2 Giga対応
PoE Webスマートスイッチ

EHB-SG2C24F-PL



PoE 対応

24
ポート

全ポート1Gbpsに対応。Webブラウザ経由でVLAN・QoSなどを設定できる1000BASE-T対応のレイヤー2 PoE(210W) Webスマートスイッチ。

レイヤー2 Giga対応
Webスマートスイッチ

EHB-SG2C16



PoE 対応

16
ポート

全ポート1Gbpsに対応。Webブラウザ経由でVLAN・QoSなどを設定できる1000BASE-T対応のレイヤー2 Webスマートスイッチ。

レイヤー2 Giga対応
Webスマートスイッチ

EHB-SG2C24



PoE 対応

24
ポート

周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応した、Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。

ネットワークの構築なら「groxi」にお任せ



ネットワークの設計構築・リモート運用サポート専門のエンジニア集団